



LA GAMME
Mekep

IMPERMEABILISATION

ENDUITS

PEINTURES

CIMENT COLLE



PRESENTATION GAMME DE PRODUITS

Mekep

IMPERMEABILISATION

(Liquide, Poudre)

WATERBLOC

FLEXADHER

FLEXTOP

CREPIFLEX

FLEXSIL

RONTIPRIM

ENDUITS

*(Garnissant, Lissant,
Hydrofuge)*

ALCOFLEX

ALCOPLAST

FLEXCOAT

PEINTURES

*(Classique, Hydrofuge, Satinée,
Thermoélastique, Glycéro)*

RONTEX C1000

RONTEX WP2000

SATITEX

ELASTEX

RONTITEX

CIMENT COLLE

(Standard, Etanche et Supra)

GAMOCOL CLASSIC

GAMOCOL ETANCHE

GAMOCOL SUPRA



ALL LINK COMPANY

- B.P. : 1724 Douala-Cameroun
- Tél. : +237 671 94 10 43 / 656 73 28 72
- E-mail : info.alc@yahoo.com

IMPERMEABILISATION

(LIQUIDE / POUDRE)

WATERBLOC



Waterbloc

Liquide hydrofuge de masse et de surface, pour imperméabilisation des supports absorbants (béton, mûr, pierre, brique, enduit, bois) ; tant en intérieur qu'en extérieur. **WATERBLOC** s'utilise comme hydrofuge de masse par incorporation dans le béton frais. (1 à 2 litres / Sac de ciment)

WATERBLOC convient pour le blocage des remontées capillaires par incorporation dans le mortier de montage des agglos. 1l / Sac de ciment)

WATERBLOC s'utilise aussi comme hydrofuge incolore de surface, pour la protection des matériaux exposés et absorbants tels que béton, peinture, enduits, carreaux céramiques, pierre naturelle, brique de terre, bois.

Rendement : (0,15 à 0,3 kg / m²).

Présentation : Bidon 20 litres et 5 litres.

FLEXADHER



Flexadher

Primer acrylique d'accrochage à eau ; sert de sous couche pour fixation enduits, peintures, carreaux, mortier, avec une grande capacité de pénétration dans le support.

FLEXADHER est un apprêt qui offre une meilleure adhérence sur tous les supports, mêmes sur surfaces minérales très lisse ;

FLEXADHER améliore l'imperméabilité desdits supports ;

FLEXADHER renforce la dureté du béton ;

FLEXADHER réduit la fissuration des mortiers ;

Rendement : 0,1 - 0,2 kg/m²

Présentation : Bidon 20 litres et 5 litres.

FLEXTOP



Flextop

Mortier d'étanchéité bi-composant et flexible pour l'imperméabilisation complète et permanente des supports en béton, enduit, agglos, briques de terre et pierres.

FLEXTOP est idéal pour l'étanchéité des supports soumis aux contractions-expansions thermique ou aux vibrations tels les sous-sols, les réservoirs, les piscines, balcons, terrasses, salle de bain, tunnel, fondation, étanchéité sous carrelage.

FLEXTOP garantie une étanchéité durable à la pression hydrostatique positive et négative (remontées capillaires).

Rendement : 2- 4 kg/m²

Présentation : kit A= (20 kg. Poudre sèche à base de ciment)
& Kit B= (5 litres. Emulsion acrylique).

IMPERMEABILISATION

(LIQUIDE / Poudre)

FLEXSIL



Flexsil

Mortier d'étanchéité Monocomposant et osmotique pour l'imperméabilisation complète et permanente des surfaces en béton, enduit, agglos, briques de terre et pierres.

FLEXSIL est idéal pour l'étanchéité des sous-sois, les réservoirs, mur de soutènement, tunnel, fondation, canaux, sous carrelage.

FLEXSIL garantit une étanchéité durable à la pression hydrostatique positive et négative (remontées capillaires). Il peut également être utilisé comme couche de finition ou enduit. 2mm < épaisseur > 5mm.

Rendement : 2- 4 kg/m²

Présentation : Sac de 20 kg. Poudre sèche à base de ciment.

CREPIFLEX



Crepiflex

Mortier de crépissage hydrofuge prêt à l'emploi (N'a besoin que de l'eau). idéal pour réaliser :

- les enduits de garnissage hydrofuges,
- le ravalement des surfaces intérieur et extérieur
- les travaux de rénovation intérieure et extérieure ;
- les crépissages anti-humidité et anti moisissures ;
- bloquer les remontées capillaires et limiter l'humidité des murs mitoyens, sous bassement des maisons, fondation et murs de soutènement .

CREPIFLEX offre une excellente adhérence au substrat et convient aux réparations exigeantes de béton structurel, à la restauration de béton endommagé, au ragréage des surfaces bétons et la protection des structures monolithiques de béton armé tel poutre, dalles, murs surexposés.

Rendement : 2 m²/Sac 25 kg/ ép. 1 cm.

Présentation : Sac de 25 kg.

RONTIPRIM



Rontiprim

Peinture d'accrochage primaire prêt à l'emploi pour tout type de support, (enduits, mortiers, peintures, béton, bois).

Appelé encore impression, apprêt, sous couche, il s'utilise pour améliorer l'accrochage et la couvrance sur tous les types de supports ; Il s'applique en premier afin de favoriser l'enracinement dans le matériau.

RONTIPRIM améliore également l'imperméabilité et la dureté du support

Rendement : Environ 5-6 m² par kg.

Présentation : Sceau de 25 kg.

ENDUITS

ALCOFLEX



Alcoflex

Enduit acrylique, prêt à l'emploi. Idéal pour garnissage et lissage des surfaces extrêmement fines, murs d'intérieur, plafonds et bois.

ALCOFLEX assure une bonne préparation des supports avant mise en peinture. Le support est uniforme et offre une finition lisse et soignée.

Atouts techniques :

- Prêt à l'emploi
- Excellent confort d'application ;
- Qualité de finition soignée et ponçage réduit ;
- Flexible et résistant à la microfissuration ;
- Réduit la consommation de peinture.

Rendement : 1,0 kg/m²/ ép. 1 mm ; (toutefois cela est fonction de l'état de la surface à enduire)

Présentation : Sceau de 25 kg.

ALCOPLAST



Alcoplast

ALCOPLAST est un enduit en poudre multifonctions, pour garnissage et lissage des surfaces extérieurs et intérieurs ; murs, plafonds, bois.

ALCOPLAST garanti le séchage rapide des murs par tout temps, grâce à son effet drainant.

ALCOPLAST assure une bonne préparation des supports avant mise en peinture.

Atouts techniques :

- Qualité de finition soignée et ponçage réduit ;
- Réduit la consommation de peinture ;
- Résistant à l'humidité.
- Flexible et résistant à la microfissuration

Rendement : 1,0 kg/m²/ ép. 1 mm ; (toutefois cela est fonction de l'état de la surface à enduire)

Présentation : Sac de 25 kg.

FLEXCOAT



Flexcoat

Enduit acrylique de lissage, hydrofuge, prêt à l'emploi pour mur intérieur et extérieur. Idéal pour lissage et préparation des surfaces extrêmement fines sur murs et plafonds.

Produit à fort effet drainant d'eau et à fort potentiel imperméabilisant en pression positive ; il fournit une surface très fine, homogène et cohérente prête pour la peinture. D'un ponçage facile et à faible émission de poussière, il réduit énormément la consommation en peinture.

Rendement : 1,0 kg/m²/ ép. 1 mm ; (toutefois cela est fonction de l'état de la surface à enduire)

Présentation : Sceau de 30 kg.

Flexcoat peut être additionné de 25% de ciment blanc pour accélérer le séchage et durcir d'avantage la texture de l'enduit. Notamment pour la première couche

PEINTURES

RONTEX C1000



Rontex C1000

Peinture à eau à base de résines acryliques en émulsion, pour mur intérieur et extérieur.

Atouts techniques :

- Bon pouvoir couvrant
- Excellente adhérence sur support
- Se dilue à l'eau
- Nettoyage du matériel : Eau et savon

Rendement : environ 4-5 m² par kg par couche, en fonction du support.

Présentation : Sceau de 30 kg.

RONTEX WP2000



Rontex WP2000

Peinture hydrofuge à base de résines acryliques, de haute qualité pour mur extérieur. Spécialement adaptée à la finition des murs extérieurs/intérieur.

Supports appropriés : ciment, plâtrage, béton brique, Placoplâtre, aggloméré.

Caractéristiques spécifiques :

- Haut pouvoir couvrant
- Adhérence excellente
- Water Proof (hydrofuge)
- Aucun effet de « blocking » (ne reste pas collante)
- Résistant aux intempéries
- Nettoyage du matériel : Eau et savon

Rendement : environ 4-5 m² par kg par couche, en fonction du support.

Présentation : Sceau de 30 kg.

ELASTEX



elastex

Peinture étanche et élastique Pour la protection, l'imperméabilisation et la décoration des façades. Assure une application pratique sur les surfaces, fissurés ou non, avec relief marqué ou lisse, en briques, mortiers ou crépis.

Elle a une imperméabilité totale à l'eau et une grande capacité de pontage des fissures grâce à son élasticité.

Respirante et dépourvue de solvant, cette peinture étanche et élastique est idéale pour façade, toiture et terrasse. Il convient également à l'étanchéité sous carrelage des salles d'eau, balcon et cuisine.

Rendement : environ : 7-8 m²/kgs.

Présentation : Sceau de 25 kgs.

SATITEX



satitex

Peinture satinée décorative en phase aqueuse, de haute qualité : Spécialement adaptée à la finition des murs et plafonds.

Supports appropriés : le ciment, le plâtrage, le béton, la brique, le Placoplâtre, l'aggloméré etc.

Caractéristiques spécifiques :

- Haut pouvoir couvrant (classe 3)
- Adhérence excellente
- Aucun effet de 'blocking' (ne reste pas collante)
- Quasiment inodore - Élastique - Perméable à l'air
- Résistante à l'abrasion

Rendement : environ 8-9 m² par litre par couche

Présentation : Sceau de 25 kgs.

CIMENT COLLE

GAMOCOL CLASSIC



Gamocol Classic

Ciment colle standard, multifonctions, pour la pose des revêtements céramiques
GAMOCOL est un ciment colle gris en poudre pour la pose des revêtements céramiques en intérieur et en extérieur couvert, tant sur le mur que sur le sol.
 Il est compatible avec, pierre naturelle, faïence, béton ou mortier chape.

AVANTAGES :

- Flexible et malléable ;
- Bonne adhérence au support

Rendement : 4 à 6m² / Sac en fonction de la taloche crantée.

Présentation : Sac de 20 kgs.

GAMOCOL ETANCHE



Gamocol étanche

Ciment colle étanche, pour la pose des revêtements céramiques sur sol et mur en extérieur.

GAMOCOL est un ciment colle gris en poudre pour la pose des revêtements céramiques en intérieur et en extérieur **OUVERT**, tant sur le mur que sur le sol.

Il est compatible avec, pierre naturelle, granite, marbre, faïence, béton ou mortier chape.

AVANTAGES :

- Temps d'ouverture prolongé ;
- Glissement réduit ;
- Hydrofuge ;
- Flexible et malléable ;
- Bonne adhérence au support ;
- Résistant à l'humidité.

Rendement : 3 à 4m² / Sac en fonction de la taloche crantée.

Présentation : Sac de 20 kgs.

GAMOCOL SUPRA



Gamocol supra

GAMOCOL SUPRA est un ciment colle en poudre spécialement conçu pour la pose des revêtements céramiques, granite, marbre, etc. ; dans les piscines, châteaux d'eau, salle d'eau, et mur extérieur surexposé. Il est compatible avec, pierre naturelle, granite, marbre, faïence, béton ou mortier chape.

AVANTAGES

- Temps d'ouverture prolongé ;
- Glissement réduit ;
- Hydrofuge ;
- Flexible et malléable ;
- Bonne adhérence au support ;
- Résistant à l'humidité.

Rendement : 3 à 4m² / Sac en fonction de la taloche crantée.

Présentation : Sac de 20 kgs.

LA GAMME *Mekep*



Peintures



Enduits

Ciment Colle



Imperméabilisation